Matriciales



Samsung BIXOLON SRP-275

La impresora matricial Bixolon SRP 275 es una impresora rápida y fiable, apta para cualquier negocio que requiera impresión de tickets. Cuenta con un sistema de apertura muy sencillo para reemplazar los rollos de papel, además cuenta con posibilidades como el montaje en pared, o fuente de alimentación oculta, destacando en su segmento.

Cabezal: 9 agujas
Anchura de papel: 57,5 mm o 69,5 mm o 76 mm (+-0,5 mm)
Diámetro máx. rollo: 83 mm
Tipo de papel: Electra (normal)
Soporta papel copia: Original + copia
Corte automático: Sí
Avisador acústico: No
Admite logo: Si
Puerto cajón portamonedas: Si
Color: Negro o Blanco (Beige)
Cinta de tinta EPSON ERC-38
Interfaz: USB o Paralelo o Serie
Garantía:2 años
Tamaño: 160mm x 239mm x 157mm (Ancho x Profundo x Alto)



EPSON TM-U295 (Facturas)

La Epson TM-U295 es la impresora de albaranes más pequeña del mundo. Además de ultracompacta es increiblemente versátil. Con ella podrás autorizar cheques y tarjetas de crédito sin ocupar espacio.

Impresión rápida y versátil
Impresora completa y compacta, con selección de tamaño de fuente. Con ella podrás imprimir hasta en cuatro direcciones.

Tipo de impresión
Método de impresión Impresora matricial de impacto de enlace de 7 agujas
Tecnología Impresora matricial de impacto en serie

Fuentes y estilos
Velocidad de impresión 1,90 ~ 2,30 lps
Capacidad de la columna recibo Ancho de papel 210 mm, 42 / 35
Capacidad de la columna justificante 35 cps / 42 cps
Tamaño de letra 1,6 mm (ancho) x 2,9 mm (alto) / 1,3 mm (ancho) x 2,9 mm (alto)
Registro de caracteres 95 alfanumérico, 32 internacional, 128 × 4 gráfico
Caracteres por pulgada 13,5 cpp / 16,2 cpp
Impresión color Monocromo

Papel
Tipos papel Justificante
Capacidad de copia justificante dos copias más un original
Formato de papel, justificante 80 - 182 mm (ancho) x 69 - 257 mm (alto)

Interfaces
Interfaces Apertura de cajón, RS-232

Data Buffer
Memoria intermedia de datos 512 Bytes o 35 Bytes

Encendido
Fuente de alimentación PS-180 (opción)

General
Dimensiones del producto 180 x 191 x 102 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 1,6 kg
Color Epson Dark Gray / Epson Cool White
Instalación Horizontal
Conectores interfaz D.K.D. function (2 drivers)
Nivel de ruido Operación: 65 dB (A)
Humedad del aire Operación 30% - 85%, almacenamiento 30% - 90%
Temperatura Operación 5°C - 40°C, almacenamiento -10°C - 50°C



EPSON TM-U220

Heredera de la popular Epson TM-U210, la nueva TM-U220 ofrece aún más prestaciones que su predecesora: posibilidad de trabajar con varios anchos de papel, mayor velocidad de impresión y un nuevo sistema de reemplazo de papel (1-2-3 drop-in).

Flexibilidad y compatibilidad

Al igual que su predecesora, este nuevo producto soporta todos los estándares que durante años han convertido a Epson en el líder mundial del mercado POS: códigos ESC-POS, OPOS, driver de Windows, etc. Esto hace que para sustituir tu antigua TM-U210 sólo tengas que desconectar y volver a conectar los cables sin preocuparte de realizar ningún cambio en tu sistema. Ni siquiera será necesario que cambies el consumible, pues sigue siendo el mismo (ERC-38).

La más rápida de su clase
La TM-U220 te ofrece una mayor velocidad de impresión (6 lps - a 30 columnas y 16 dpi). Ahora tendrás tus recibos mucho antes.

Nuevo sistema de carga de papel
La mejora que convierte a la TM-U220 en una impresora mucho más rentable es el nuevo sistema de carga de papel: como otros modelos de nuestra amplia gama, incorpora el sistema 1-2-3 drop-in que permite en sólo tres pasos reemplazar de forma rápida y sencilla el rollo de papel.

Tipo de impresión

Método de impresión
Impresora matricial de impacto en serie de 9 agujas

Tecnología
Impresora matricial de impacto en serie

Fuentes y estilos
Velocidad de impresión
4,70 lps (40 columnas, 16,00 cpp)

Capacidad de la columna recibo
Ancho de papel 76 mm, 33 / 40

Tamaño de letra
1,2 mm (ancho) x 3,1 mm (alto) / 1,6 mm (ancho) x 3,1 mm (alto)

Registro de caracteres
95 alfanumérico, 48 internacional, 128 × 12 gráfico

Caracteres por pulgada
13,3 cpp / 16 cpp